



alba

Buio e luce,  
sogno e realtà.

Tapparella  
Orientabile

# alba

## Tapparella orientabile

**Rolltek**  
TAPPARELLA ORIENTABILE

### Caratteristiche Tecniche



**Resistenza al carico del vento EN1932**

■■■■■■  
CLASSE 6

**Resistenza meccanica a cicli di azionamento ripetuti Uni En 13659**

■■■■■■  
CLASSE 3 (vita infinita)

**Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C**

■■■■■■  
CLASSE 4



**OSCURANTE**

Rolltek garantisce un elevato livello di oscuramento, per assicurare massima privacy e comfort.



**SICURA**

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui è concepita impedisce il sollevamento e l'apertura manuale della tapparella, senza bisogno di accessori aggiuntivi.



**ORIENTABILE**

Rolltek permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata in modo da gestire l'ingresso della luce e dell'aria in completa silenziosità.



ROLLTEK RAPPRESENTA UNA SINTESI EFFICACE E INNOVATIVA DI DUE PRODOTTI: LA TAPPARELLA AVVOLGIBILE E LA PERSIANA A LAMELLE ORIENTABILI

Come una tapparella, si svolge e si avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare l'orientamento delle lamelle nella posizione desiderata, in modo da regolare l'ingresso della luce e dell'aria.

La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle, l'ampiezza del loro angolo di apertura e l'estrema silenziosità dei movimenti rappresentano solo alcuni degli elementi di successo di Rolltek.


Disponibile sia nella tradizionale versione Smart che nella versione Slim, la soluzione ottimale per le esigenze legate ad interventi di ristrutturazione.

La persiana Rolltek, distribuita da Domal, è coperta da brevetto internazionale per invenzione industriale.



Configurazioni

	SLIM	SMART
Larghezza Max mm	1900	3000
Larghezza Min mm	600	600
Altezza Max mm	2500	3000
Guide dedicate	no	si
Antisollevamento	si	si
Larghezza min guide mm	16	50,4
Profondità max. guide mm	24	53
Compensazione max mm	18	18
Diametro avv. 2200 mm	22,3 cm	25,2 cm
Rotazione graduale simultanea delle lamelle	si	si
Gradi orientamento lamelle	115	110
Sporgenza lamelle verso interno	in parte 1,6 cm	0
Lamelle per metro di altezza	20	16,3
Passo lamelle	50	61
Movimentazione motorizzata	si	si
Movimentazione manuale	si / manovra di soccorso	con manovra di soccorso
Colori tasselli	10	10
Colori alluminio	tutti RAL, NATURAL e DECORAL	tutti RAL, NATURAL e DECORAL
Controtelaio	no	su richiesta



Design

Rolltek può essere azionata da motori elettronici (opzionali) integrabili con sistemi di domotica

